

44mm DOUBLE CARDAN JOINT SHAFT (2PCS.)

ダブルカルダン

ドライブシャフト (44サイズ、2本)

★2箇所の間接部により屈曲駆動時に発生する振動を打ち消し、サスペンションの接地感が向上します。

★Two-joint design minimizes rotational vibration for better suspension feel.

ドライブシャフト	2個	アクスルリング	4個
アクスルシャフト	2個	1.6×9mmシャフト	4個
ジョイントパイプ	2個	うす型1050ベアリング (3mm厚)	2個
クロススパイダー	4個		

※部品をなくさないようにしましょう。

⚠ 注意 CAUTION

●小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put parts or packaging material in their mouths.

《ドライブシャフトの組み立て》

Drive shaft

★アップライトの内側のベアリングをうす型1050ベアリングと交換します。

★Replace inner ball bearing with thin type (3mm thick).

★左右も行います。

★For both sides.

うす型1050ベアリング
1050 Ball bearing (3mm thick)

ドライブシャフト
Drive shaft

グリス
grease

クロススパイダー
Cross joint

1.6×9mmシャフト
Shaft

ジョイントパイプ
Joint casing

★アップライトはドライブシャフトと干渉する場合がありますので図の部分をご削ってください。
★Shave the indicated sections on upright if it makes contact with the drive shaft.

回転方向
Rotation direction

アクスルリング
Axle ring

★ドライブシャフトはアクスルリングを取り付ける向きで左右ができるので注意します。

★Note attachment direction of axle rings.

《右側》
Right

回転方向
Rotation direction

アクスルリング
Axle ring

《左側》
Left

アクスルリング
Axle ring

回転方向
Rotation direction